










Nueva conexión manual

1. Común



Data Everywhere Connection Card   +  ✓ Saved  


MASTER

 Create First Connection  Send Setup Enable Disable  Activity Logs | Automate  Fewer options

General

Code	MASTER	Environment Name	DynaSoft-Productos
Description	Base de datos principal	Connection Base Url	
Status	Enabled	Accept-Language HT...	es-ES
Current Database	<input type="checkbox"/>	User	
SaaS Database	<input type="checkbox"/>	Password	
Authentication Type	OAuth2	Split Files At (MB)	20,00
Tenant	ce30d81c-3137-4dbb-a09e-7be...		

Connection Subpage | Manage  

Company Name ↑	
→ AFFILIRED	
CARLOS MANUALES	
Copia empresa Data Everywhere	
Cronus Data Everywhere 1	
Cronus Data Everywhere 2	

Para añadir una nueva conexión SaaS se debe indicar varios parámetros:

- **Code:** Indicar un Código a la conexión.
- **Authentication Type:** En SaaS es siempre "OAuth2" y en On-Premise suele ser "Basic".
- **Accept-Language HTTP Header:** Se indica el nombre del localizado a utilizar en la comunicación (los mensajes que provienen de la aplicación de Dynasoft Data Everywhere, así como los formatos de región utilizados (en la fecha, hora e importes)

El nombre del localizado es especialmente relevante si se utilizan filtros de fecha, hora o importe, ya que el formato del filtro debe tener en cuenta el nombre del localizado. Si se deja en blanco, en SaaS se utiliza "en-US", en On-Premise el que se haya configurado en el parámetro "Service Language" del fichero de configuración.

- Split Files At (MB): se debe especificar en MB (megabytes) el corte de los ficheros que se envían de origen a destino. El tamaño es sin comprimir. La replicación de Data Everywhere, comprime los datos antes de enviarlos.

En SaaS, el límite son 30MB. En On-Premise depende del parámetro "Max Upload Size" (que, de forma predeterminada, también son 30MB).

Una vez configurados los datos, en la "Connection Subpage", hay que seleccionar la acción "Import Companies", donde podremos verificar que los datos de conexión funcionan correctamente y se pueden descargar las empresas de la conexión configurada.

2. SaaS

Para añadir una nueva conexión SaaS se debe indicar varios parámetros:

- Indicar un Código a la conexión.
- Indicar que es "SaaS Database"
- Tenant
- Environment Name: nombre de entorno

Estos dos últimos datos se pueden encontrar en la propia página de Business Central:

Dynamics 365 Business Central

Entorno: ConsultoriaEXTENSIONES

Ayuda y soporte técnico

Solicitar contacto del socio para iniciar una suscripción

Explorar soluciones preconfiguradas de nuestros socios que **amplían** las capacidades de Business Central

Empiece a trabajar con servicios de **Business Central consultores asociados** y busque asociados con experiencia en su sector o región.

Los datos de demostración y configuración en las empresas de evaluación CRONUS y Mi empresa, incluidos los paquetes de configuración predefinidos, no están diseñados para satisfacer los requisitos locales de ningún país o región.

Enviar comentarios

¿Tiene una gran idea que desea ver en Business Central?

Registre su idea y obtenga otras en la comunidad para votar por ella en aka.ms/BusinessCentralIdeas

Solución de problemas

Versión: ES Business Central 21.0 (Plataforma 21.0.46384.48841 + Aplicación 21.0.46256.46853)

[Ver el último error conocido](#)

[Inspeccionar páginas y datos](#)

[Analizar rendimiento](#)

Informar sobre un problema

Copie este texto y agréguelo a su solicitud de soporte:

Inquilino de Azure AD: `8d917070-412e-4981-8a9a-966e67797c83` entorno: `ConsultoriaEXTENSIONES` (Sandbox)

Id. de sesión (cliente): `fbac2991-0a9c-4882-ad0f-6baa8d5c3462`

Id. sesión (servidor): 19389

Registro adicional

Ayuda

Buscar aquí...

Acerca de esta tarea o página

Obtener más información acerca de la página o tarea actual (Información)

[Ir a Microsoft Docs](#)

Recursos relacionados de Microsoft Docs

[Recursos de ayuda y soporte técnico](#)

Otros recursos

[Ayuda y soporte técnico](#)

[Métodos abreviados de teclado](#)

[Comunidad](#)

En Business Central Cloud, no debe preocuparse de habilitar puertos o permitir acceso desde fuera ya que todas las conexiones tienen lugar en el Cloud de Microsoft (aunque puede que tengan IPs diferentes si los servidores de los distintos tenants están en ubicaciones diferentes).

3. On-Premise



ONPREM

✕ The Dynasoft Data Everywhere ES Localization app is missing to be installed on the system. ▼

* Create First Connection

▶ Send Setup

✓ Enable

✕ Disable

📄 Activity Logs

| Automate ▼

Fewer options

General

Code	<input type="text" value="ONPREM"/>	Environment Name	<input type="text"/>
Description	<input type="text" value="Conexión a una BBDD local"/>	Connection Base Url	<input type="text"/>
Status	Disabled	Accept-Language HT...	<input type="text" value="es-ES"/> ...
Current Database	<input type="checkbox"/>	User	<input type="text"/>
SaaS Database	<input type="checkbox"/>	Password	<input type="text"/>
Authentication Type	Basic ▼	Split Files At (MB)	<input type="text" value="20,00"/>
Tenant	<input type="text"/>		

Connection Subpage | Manage

Company Name ↑

(There is nothing to show in this view)

Si se desea crear una conexión a una BBDD local (On-Premise), hay que considerar otros campos:

- **Authentication Type:** por norma general, la autenticación será "Basic", con lo que requiere indicar el usuario y contraseña. La contraseña no es la que utiliza el usuario, si no que se debe generar la contraseña en el campo "Web Service Access Key" en la ficha del usuario:

User Card

[ACS Setup](#) [Change Password](#) [Effective Permissions](#) [Send Email](#) | [More options](#)

General

Show more

User Name	DYNASOFT	Microsoft 365	
Full Name		Authentication Email	
License Type	Full User	Application ID	
Status	Enabled	Authentication Status	Disabled
Expiry Date		Web Service	
Contact Email		Web Service Access Key	

- **Connection Base Url:** Hay que indicar la Url base del servicio API de la base de datos local. Hay que indicar que si se utiliza el asistente para crear una nueva conexión, el sistema ofrece la Url interna, si esta BBDD tiene que tener acceso externo deberá consultar con su equipo de IT para poner la IP y el puerto correcto para que sea accesible desde fuera de la red local. Revise la documentación [Endpoints for the APIs for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central - Business Central | Microsoft Learn](#) para más información.
- **User y Password:** credenciales del usuario (tenga en cuenta lo comentado en el "Authntication Type"). Tenga en cuenta que Data Everywhere tendrá el mismo acceso a Business Central que el usuario indicado sobre la base de datos.

Si dispone de una base de datos On-Premise y una o varias bases de datos SaaS, nuestra recomendación, si quiere olvidarse de problemas de visibilidad entre bases de datos, es que la conexión master sea la base de datos On-Premise, que debería tener visibilidad a las bases de datos SaaS.

Revision #2

Created 2022-11-07 16:12:50 UTC

Updated 2024-01-23 10:44:52 UTC by Ponç Llaneras