

# Opciones Específicas

## 1. Uso de parámetros para filtrar

Existe la posibilidad de definir qué registros de una tabla se debe exportar en base a uno o varios parámetros. A modo de ejemplo, si en una conexión se quiere exportar únicamente los proveedores que tengan un grupo registro proveedor específico.

Para ello, lo primero que se debe hacer es configurar en la ficha de la entidad, el valor que tendrá la variable del campo concreto:

The screenshot shows the configuration for the 'VENDORS' entity. The 'General' tab is selected, and the following fields are visible:

- Code: VENDORS
- Entity Group Code: MAESTROS
- Source Table No.: 23
- Source Table Name: Vendor
- Destination Table No.: 23
- Destination Table Name: Vendor

The 'Fields Action' dropdown is set to 'Include All'. The 'Send Insert', 'Send Modify', and 'Send Delete' options are toggled on. The 'Send Rename' option is disabled. A tooltip for 'Filter Value' is visible, explaining that it specifies the value of the Filter Value field and can use variables. Below the form, a table shows a filter configuration for 'Grupo registro proveedor' with a filter value of '{grupo}'.

Field No. ↑	Field Name	Filter Value
21	Grupo registro proveedor	{grupo}

Se pueden especificar valores concretos utilizando las opciones de filtro que nos permite Business Central, pero también se permite utilizar variables de entorno, estas van entre llaves "{ }".

En este caso, para el campo grupo registro proveedor se ha definido el nombre "{grupo}" que, como se indica en la información adicional, debe estar contenido por "{ }" al tratarse de una variable de entorno.

El nombre de la variable es "case sensitive" lo que se traduce en que es importante prestar atención a las mayúsculas y minúsculas

Una vez definido, es en la configuración de ficha de la tarea de replicación donde se especifica el filtro:

# DE-RT00023

Data Everywhere Logs Activity Logs | Actions ▼ Automate ▼ Fewer options

## Connection

No. ....	<input type="text" value="DE-RT00023"/>	...	Destination Connection Code ·	<input type="text" value="MASTER"/>	▼
Source Connection Code ·····	<input type="text" value="MASTER"/>	▼	Destination Company Name ··	<input type="text" value="Cronus Data Everywhere 2"/>	▼
Source Company Name ·····	<input type="text" value="Cronus Data Everywhere 1"/>	▼	Replicate Data From ·····	<input type="text"/>	

## Extra

Sum To Destination Fields ····	<input type="text" value="10000000"/>	Rebuild Dimension Set ·····	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

## Entity

Show less

Entity Group Code ·····	<input type="text" value="TODO"/>	▼	Entity No. ·····	<input type="text"/>	▼
-------------------------	-----------------------------------	---	------------------	----------------------	---

## Additional Info

Show less

Replication Type ·····	<input type="text" value="Scheduled"/>	▼	Additional Info ·····	<input type="text" value="Please, create or add to a Job Queue En..."/>	
Source Status ·····	<input type="text" value="Pending"/>		Encrypt ·····	<input type="checkbox"/>	
Destination Status ·····	<input type="text" value="Pending"/>		Parameters	<input type="text" value="(posting_date)=01012023.."/>	

Al hacer clic sobre el campo, el sistema desplegará la siguiente ventana donde se podrá definir los diferentes valores de las variables:

**Parameter Value List - 1** | ...

	Parameter		Value
→	<input type="text" value="[grupo]"/>	⋮	NAC

Revision #3

Created 11 November 2022 13:24:42

Updated 22 January 2024 18:05:26 by Ponç Llaneras